



Rada Outlook Duo digitale mengkraan

Digitale mengkraan en douchebesturing voor twee douches

- Maximale temperatuurbeveiliging
- Voor maximaal twee douchekoppen
- Geïntegreerde magneetventielen
- Cyclusspoeling instelbaar
- Registratie en rapportage van cyclusspoeling
- On-line of ter plekke uitleesbaar
- Revolutionaire besparing op installatiewerk

Specificatie:

Rada Outlook Duo digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast voor wandmontage. Inclusief keerklep- pen en vuilfilters. Met 3/4" buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer en twee meng- wateraansluitingen met 1/2" buitendraad. Met twee geïntegreerde magneetventielen. Met aansluitingen voor een sensorbox en een transformator. De Rada Outlook Duo digitale mengkraan wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

Technische gegevens:

Volumestroom:	Max. 52 l/min. bij 200 kPa
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Maximale werkdruk:	800 kPa
Max. temp. beveiliging:	Intern
Warmwater temperatuur:	Max. 65°C (85°C tijdens thermische desinfectie)
Koudwater temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	Inlaten 3/4" buitendraad Uitlaten 1/2" buitendraad
Omgevingstemperatuur:	1 - 40°C
Beschermingsgraad:	IP24
Transformator:	230 V AC/12V DC, 30W

Bestelnummer: 280212

Accessoires:

Bestelnummer: 280230
Rada Outlook Bypass adapter

Volumestroomdiagram

