

Terxon SX Alarmcentrale

Item AZ4000

Pagina 1 of 2



- Eenvoudige bediening via LCD-bedieningspaneel
- Optioneel uit te breiden met insteekbare relaismodule
- Compacte behuizing
- Hoge veiligheid dankzij centrale met sabotagebewaking, bedieningspaneel en melders

De alarmcentrale Terxon SX is de inbraakalarmcentrale voor kleinere objecten uit het assortiment van ABUS Security-Center. 9 zones zorgen voor een naadloze beveiliging. De Terxon SX is het ideale instapmodel in de wereld van de bekabelde alarmtechniek. Van privéwoningen tot en met kleinere zakelijke objecten: deze installatie zet uw veiligheid op scherp. Bij de installatie zijn 8 vrij programmeerbare zones voor bekabelde melders beschikbaar. De 9e zone is de sabotagezone. Er kunnen uitsluitend NC melders worden aangesloten. Het soort bekabeling - NC of DEOL: sabotagecontact in serie of voor elke zone apart - kunt u zelf bepalen. Voor de signaalgever is op de printplaat een eigen sabotagezone gereserveerd. Op de printplaat bevinden zich ook 3 transistor schakeluitgangen met een schakelvermogen van max. 500 mA die aan een bepaalde gebeurtenis (alarm, brand, overval) kunnen worden toegewezen. Indien gewenst kan de Terxon SX worden uitgebreid met een relaisprint (8 relais met een schakelvermogen van 1 A). Bij de levering is een stijlvol wit LCD bedieningspaneel inbegrepen waarmee de installatie snel en gemakkelijk kan worden geprogrammeerd resp. geactiveerd en gedeactiveerd. U kunt daarnaast nog 3 bedieningspanelen aansluiten. De aansluiting verloopt via een 4-aderige bus-kabel. 16 gebruikers met een eigen code en een chipsleutel kunnen de installatie bedienen.

Terxon SX Alarmcentrale

Item AZ4000

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Afmetingen	(bxhxd)240x240x85 mm
Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal bedieningspanelen	4
Aantal gebruikers	16
Aantal bekabelde zones	8
Aantal sabotagezones	1
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Batterijtype	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Breedte	240 mm
Logboek	250
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
Onderhoud op afstand	Nee
Materiaal van de behuizing	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Hoogte	240 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZ6302, AZWG10001
Lengte	85 mm
Max. aantal bedieningspanelen	4
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,45 kg
Noodstroomvoorziening	Ja
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagezones	2
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Veiligheidsgraad	2
Zekering	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning AC	230 V
Taal OSD	11 instelbare talen
Energieverbruik	200 mA
Deelgebieden/bewakingsge- bieden	4
Milieuklasse	II
Certificeringen	INCERT, F&P, NCP
Zoneafsluiting	NC, DEOL