

Secvest Draadloze Trillingsmelder

Item FUEM50000

Pagina 1 of 2



- Geschikt voor de bewaking van wanden en voorwerpen, die niet mogen worden bewogen
- Instelbare gevoeligheid

Herkent en meldt inbraakpogingen De draadloze Secvest-trillingsmelder reageert op trillingen die veel voorkomen bij inbraakpogingen (bijvoorbeeld door inslaan, boren, zagen, wrikken etc.). Deze trillingen worden gedetecteerd en aan de draadloze alarmcentrale gemeld. Functionele detectie en instelbare gevoeligheid De melder detecteert de trillingen van het oppervlak waarop hij is gemonteerd. Optimale gebruikslocaties voor de melder zijn daarom voorwerpen die normaal niet mogen bewegen (bijvoorbeeld kluizen, waardevolle voorwerpen) of structuren die niet mogen worden doorbroken (houten deuren, glazen wanden, gipswanden). Bij deze draadloze trillingsmelder kunt u kiezen uit verschillende gevoeligheidsniveaus. Bovendien kunt u instellen of de melder reeds bij de eerste trilling of pas bij meerdere trillingen een alarm afgeeft.

Secvest Draadloze Trillingsmelder

Item FUEM50000

Pagina 2 of 2

Technical Data:

Afmetingen	(bxhxd) 30x118x27 mm
Batterijtype	3V DC, Li-batterij type CR2
Breedte	30 mm
Detectiemethode	Schokdetectie
Instelbare gevoeligheid	Ja
Bewakingsgebied melder (m)	5 m
Frequentie	868,6625 MHz
Zendvermogen	10 mW
Materiaal van de behuizing	ABS
Hoogte	118 mm
Lengte	27 mm
Max. levensduur van de batterij	2 jaren
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. bereik zenden (open terrein)	100 m
Max. bereik zenden (gebouw)	30 m

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM FM / AM
Montagelocatie	Op trillingen te bewaken oppervlakken
Nettogewicht	0,05 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Piëzo-sensor
Veiligheidsgraad	2
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning DC	3 V
Statusindicatie	Ja
Milieuklasse	II
Certificeringen	INCERT, VSÖ, NCP