



Legrand Nederland B.V.

Van Salmstraat 76, 5281 RS Boxtel

Tel: (+31) 411 65 31 11 - Fax: (+31) 411 68 28 95


 Art.nr. **409363**

Installatieautomaat DX3 4P C100A 10000A, 6modules, conform IEC 60898-1, kan aangesloten worden met stift- als vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1-10000A, IEC 60947-2-16kA.

Kenmerken

 Factuuromschrijving: **DX3 MCB 4P C100A 10000A/16kA**

 Fabrikant: **Legrand**

 Netto gewicht: **0.9 kg**

Uitschakelkarakteristiek: **C**
 Aantal polen (totaal): **4**
 Aantal beveiligde polen: **4**
 Nom. (meet)stroom: **100 A**
 Nom. (meet)spanning: **400 V**
 Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V: **16 kA**
 Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V: **16 kA**

Spanningstype: **AC**
 Energiebegrenzingsklasse: **3**
 Frequentie: **50 - 60 Hz**
 Meeschakelende nul: **Nee**
 Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk): **Nee**
 Vervuilinggraad: **3**

Breedte in module-eenheden: **6**
 Inbouwdiepte: **47.3 mm**
 Nevenapparaat mogelijk: **Ja**
 Beschermingsgraad (IP): **IP2X**

Documentatie



catalogus
Legrand 2015-2016 - p.300



Technische - Fiche -
F01204EN-00.pdf



Product - Instructies -
LE03603AB.pdf



Technische - Fiche -
F01204EN-01.pdf



PDF
Lexic DX3-h Installa



Certificaat
LGQZYIJYKD.pdf

Afbeeldingen



Media

<https://www.youtube.com/embed/Q753GcxOZ60>
<https://www.youtube.com/embed/Do0WdmVvyxM>
<https://www.youtube.com/embed/k8SJ7VnKmv0>
<https://www.youtube.com/embed/FTnIa7shjf4>