

# Terxon SX Compleet Pakket

Item AZ4301

Pagina 1 of 4



- Alarmsysteem met vaste bedrading met omvangrijk toebehoren voor optimale beveiliging
- Incl. bedieningselement, buitensirene, 2 bewegingsmelders, 5 magneetcontacten en 50 m alarmkabel
- Externe sleutelschakelaar incl. cilinder en 5 proximity chip-stickers
- Op elk moment flexibel uitbreidbaar
- Met acht vrij programmeerbare zones

# Terxon SX Compleet Pakket

Item AZ4301

Pagina 2 of 4

## Terxon SX Alarmcentrale

Afmetingen	(bxhxd)240x240x85 mm
Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal bedieningspanelen	4
Aantal gebruikers	16
Aantal bekabelde zones	8
Aantal sabotagezones	1
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Batterijtype	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Breedte	240 mm
Logboek	250
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
Onderhoud op afstand	Nee
Materiaal van de behuizing	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Hoogte	240 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZ6302, AZWG10001
Lengte	85 mm
Max. aantal bedieningspanelen	4
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,45 kg
Noodstroomvoorziening	Ja
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagezones	2
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Veiligheidsgraad	2
Zekering	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning AC	230 V
Taal OSD	11 instelbare talen
Energieverbruik	200 mA
Deelgebieden/bewakingsgebieden	4
Milieuklasse	II
Certificeringen	INCERT, F&P, NCP
Zoneafsluiting	NC, DEOL

# Terxon SX Compleet Pakket

Item AZ4301

Pagina 3 of 4

## Opbouw Sleutelschakelaar

Afmetingen	(bxhxd) 114x85x42 mm
Breedte	114 mm
Materiaal van de behuizing	ABS
Hoogte	85 mm
Lengte	42 mm
Opgenomen vermogen	0,02 W

Montagelocatie	Opbouwmontage
Sabotagebeveiliging	Ja
Beschermingsklasse IP	55
Voedingsspanning DC	10-15 V
Statusindicatie	Ja (2 LED)
Energieverbruik	2 mA

## Schroefverdeler Opbouw, 12-polig (wit)

Afmetingen	(bxhxd) 65x65x18 mm
Aansluitingen	12 schroefaansluitingen
Breedte	65 mm
Materiaal van de behuizing	ABS

Hoogte	65 mm
Lengte	18 mm
Montagelocatie	Opbouw
Sabotagebeveiliging	Ja

## Bewegingsmelder

Afmetingen	(bxhxd) 60x106x47 mm
Aansluitingen	NC, 100 mA, 24 VDC
Display	Ja
Breedte	60 mm
Detectiemethode	Warmtedetectie
Instelbare gevoeligheid	Ja
Bewakingsgebied melder (m)	15 m
Materiaal van de behuizing	ABS
Hoogte	106 mm
Impulsschakelaar	Ja
Lengte	47 mm
Opgenomen vermogen	0,081 W

Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	0,08 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Duale PIR
Voedingsspanning DC	9-12 V
Statusindicatie	Ja
Energieverbruik	9 mA
Bescherming tegen onderkruipen	Ja
Witlichtfilter	Ja

# Terxon SX Compleet Pakket

Item AZ4301

Pagina 4 of 4

## Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Afmetingen	(bxhxd)190x310x115 mm
Knipperfrequentie	1,17 Hz
Breedte	190 mm
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Hoogte	310 mm
Lengte	115 mm
Opgenomen vermogen	4,08 W
Kleur verlichting	Rood
Verlichting	Xenon

Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Montagelocatie	Binnen en buiten
Sabotagebeveiliging	Ja
Geluidsdruk	110 dB
Beschermingsklasse IP	34
Voedingsspanning DC	12 V
Energieverbruik	340 mA

## Draad Magneetcontact NC (wit)

Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 100 V/5 W/0,05 A
Breedte	11 mm
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Bescherming tegen interferentieveld	Nee

Hoogte	12 mm
Kabelsoort	2-draads
Kabellengte	2 m
Lengte	48 mm
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Sensortype	Read-contact

## Proximity Chip-Sticker, 5 x Set Terxon SX

Kleur	Wit
Afmetingen	(hxd) 0,5x25 mm

Breedte	25 mm
Hoogte	0,5 mm