

GuideLed MP2 R-AT-CGLine+, opbouw



GuideLed MP2 R-AT-CGLine+, opbouw

GuideLed Micropoint opbouw is een design vluchtwegverlichtingsarmatuur die, net als de inbouwversie, is voorzien van de nieuwste led- en optische technieken. De uitstekende optische eigenschappen die in de Micropoint gebruikt worden, zijn uniek. De asymmetrische versie geeft een bijna perfecte rechthoek aan licht op het vloeroppervlak en de symmetrische versie heeft een vierkante lichtspreiding. Dit armatuur is dus zeer geschikt voor het verlichten van zowel gangen als open ruimtes.

- Superieure spacing
- Perfecte uitlichting
- Laag energieverbruik (verminderde "cost of ownership")
- Beschikbaar in versie met symmetrische en asymmetrische uitlichting
- Dimmogelijkheid via aanraakschakelaar bij decentrale versie
- IP44
- Voorzien van milieuvriendelijke NiMh batterij

Artikelnummer	MP2SE3HCGL
Functie verlichting / signalering	Vluchtwegverlichting
Uitlichting	Asymmetrisch
Op-/ inbouw	Opbouw
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	Micropoint2
Functionaliteit P/ NP	Permanent/ niet-permanent
Kleur	Wit RAL 9016
Lichtbron	LED
EAN-code	5018987195997
Automatische Test (AT)	Ja
Type lichtbron en lampkleur	-
Aantal lichtbronnen	1
Lumenoutput noodbedrijf	140
Voedingsspanning AC (V)	230
Voedingsspanning DC (V)	-
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	3,6 / 6,9
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	2,5 / 5
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP44

IK	-
Autonomie (uur)	1
Materiaal behuizing	PC/ABS
Schemerschakelaar	Nee
Herkeningsafstand (m)	n.v.t.
Temperatuur (°C)	0-25
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	SubC NiMH, 2.2 Ah
Afmeting product (mm)	170 x 170 x 50
Gewicht (kg)	0,58
Garantie	-

