

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Wandmontage- koelaggregaten Blue e+ Totaal koelvermogen 2,00 - 6,00 kW – SK 3189.940

Stand : 8-sep-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Totaal koelvermogen 2,00 - 6,00 kW – SK 3189.940

created: 08.09.2016 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Voordelen: Bespaart tot 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heat pipe-technologie
Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuitieve bediening met touch display en intelligente interfaces

Materiaal: Plaatstaal

Kleur: RAL 7035

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: Intern circuit IP 55

Levering: Bevestigingsmateriaal

Opmerking: Volledige inbouw niet mogelijk

Productkenmerken

Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:

L 35 L 35 bij 50 Hz:	5,8 kW
L 35 L 35 bij 60 Hz:	5,8 kW
L 35 L 50 bij 50 Hz:	4,2 kW
L 35 L 50 bij 60 Hz:	4,2 kW

Luchtverplaatsing (vrijblazend): Extern circuit: 2300 m³/h
Intern circuit: 2300 m³/h

Nominale spanning: 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz

Afmetingen:	Breedte: 450 mm Hoogte: 1600 mm Diepte: 393 mm
Temperatuurregeling:	e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35°C)
Temperatuurbereik:	Opslag: -40°C...+70°C Temperatuurbereik (omgeving): -20°C...+60°C Instelbereik: +20°C...+50°C
Koudemiddel/koelmedium:	Koudemiddel: R134a Aantal: 1750 g
Nominaal vermogen Pel:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 2,2 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 2,2 kW
Nominaal vermogen:	2,2 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 conform DIN EN 14511:	2,64
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz L35 L35:	6,2
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	72,4 kg
EAN:	4028177708075
Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0:	27180704
eCl@ss 7.0:	27180704
eCl@ss 6.0:	27180704
eCl@ss 5.1:	27180704

Toelatingen

Toelatingen:

 Tested safety (EN DF)

Verordeningen:	 TUV-Geprüfte Sicherheit (EN, DE)  UL + C-UL (EN)
Toelichtingen:	 Verklaring van conformiteit (EN, DE)
Downloads	
Databladen:	 Technisch systeemhandboek (DE)
Documentatie:	 Handleiding NL
Driver/software:	Driver (DE)
Vakliteratuur:	 The Rittal technology library DE
CAD-tekeningen:	Aanvragen