

REMTH

Bedrade remote test- en hushknop voor het testen van alle aan elkaar gekoppelde rook-, hitte- en koolmonoxidemelders en/of het onderdrukken en lokaliseren van (ongewenste) alarmen op een locatie.



- Afzonderlijke test en onderdruk knoppen
- Selecteerbare test functie maakt test door één persoon mogelijk
- Led status signalering (groen = OK, rood = test, onderdruk of lokaliseer)
- Inbouw. Montage in een opbouwdoos is mogelijk
- Selecteerbare alarm onderdrukkingstijd van 8 of 15 minuten

De REMTH is uitermate geschikt voor het eenvoudig testen en onderdrukken van meerdere rook-, hitte- en/of koolmonoxidemelders op één locatie.

De REMTH mag alleen door een gekwalificeerde elektricien gemonteerd worden in combinatie met bedraad doorgekoppelde rook-, hitte- en/of koolmonoxidemelders.

Test door 1 persoon uit te voeren
De testfunctie maakt het mogelijk dat 1 persoon alle aangesloten rook- en hitemelders heel eenvoudig kan testen.

Druk eenmaal op de testknop en verzeker u ervan dat alle alarmen gedurende minimaal 10 seconden klinken. Druk hierna nogmaals op de testknop en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Verzeker u ervan dat alle alarmen van het systeem klinken. Druk nogmaals kort op de testknop om het systeem te herstellen.

Technische gegevens:

Voeding	230V 50hz
Temperatuurbereik	0 tot +40°C
Relatieve vochtigheid	tot 93% niet gecondenseerd
Afmeting	87x87x15 mm
Gewicht	58 gram
Garantie	6 jaar
Geassocieerd certificaat	BS 5893 Part 6 grade D
Te gebruiken met:	KF20 / KF20R / 2SFW / 2SFWR / 4MCO KF30 / KF30R / 3SFW / 3SFWR / 4MDCO
Fabrikant	FireBlitz
Artikelcode:	809-152049



Brandblussystemen

Branddetectie

Brandslanghaspels en blussers

Noodverlichting

Training en consultancy

Service en onderhoud

Inbraakbeveiliging

Toegangscontrole

Camerabeveiliging

Terreinbeveiliging

Alarmcentralediensten

Service op afstand

Chubb Fire & Security

T: 088 - 112 40 00

E: info@chubbfs.nl

I : www.chubbfs.nl