

6819/60-183

BW Present compact relais alu



Specificaties

Bewegingsschakelaar compleet

2CKA006800A2766 / 6819/60-183

Kenmerk	Waarde
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Diameter reikwijdte op vloer (meter)	8
Max. reikwijdte zijwaarts (meter)	4
Kleur	Zilver
Uitvoering	Presentiemelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	Nee
Alarmfunctie	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Gedwongen afschakeling	Nee
Optimale montagehoogte (meter)	3
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Halogeenvrij	Ja
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee

Kenmerk	Waarde
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (volt)	230
Min. nalooptijd (seconde)	60
Max. nalooptijd (minuut)	30
Aanspreekhelderheid (lux)	5 - 2000
Max. schakelvermogen (watt)	2000
Temperatuur (graden celsius)	-5 - 45
Max. inschakelstroom (ampère)	165
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (hertz)	50 - 60

Generated on 21-6-2018

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification Products

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage