

# CM-MPN.52P

Meet- en bewakingsrelais Driefase  
bewakingsrelais met veerdruklem



## Specificaties

Fasebewakingsrelais

1SVR760487R8300 / CM-MPN.52P

Kenmerk	Waarde
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Spanningsmeetbereik (volt)	350 - 580
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Ja
Type stuurspanning	AC
Fase-uitvalfunctie	Ja
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Met afneembare klemmen	Nee
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde)	0.1

Kenmerk	Waarde
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde)	30
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde)	0.1
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde)	30
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Breedte (millimeter)	45
Hoogte (millimeter)	78
Diepte (millimeter)	100

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB b.v.**

Electrification Products

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)